



Nemesacél tömlőcsonk külső menettel

Külső menetek : BSPT
 Max üzemi nyomás : 20 bar
 Anyaga : AISI 316 L saválló acél

Névleges méret DN	Külső menet (coll)	Hossz (mm)	Hatlap mérete, kulcsméret (mm)	Tömlőcsonk külső Ø (mm)	Cikkszám
6	1/4	43	15	8	820366
10	3/8	49	19	10	820352
12	1/2	56,5	23	13	820350
19	3/4	60	28	20	820351
25	1	69	37	25	820354
32	1.1/4	70	45	32	820359
38	1.1/2	80	50	40	820360
50	2	88	62	51,5	820361



Galléros, sima tömlővég belső menettel

Hollandi anyával, tömítő alátéttel, sima tömlőcsonk, kétrészes bilinccsel történő szereléshez. (lásd a 130-131. oldalon)

Anyaga: réz, a menettömítés vulkollán vagy saválló acél 1.4408, menettömítés teflon

Tömlő átmérő mm	Belső menet	Cikkszám réz	Cikkszám saválló acél
13	G 1/2"	5538 013000	5534 013013
19	G 3/4"	5538 019019	5534 019019
25	G 1"	5538 025025	5534 025025
32	G 1.1/4"	5538 032032	5534 032032
38	G 1.1/2"	5538 038038	5534 038038
50	G 2"	5538 050050	5534 050050
63	G 2.1/2"	5538 063063	5534 063063
75	G 3"	5538 075075	5534 075075
100	G 4"	5538 100100	5534 100100



Galléros, sima tömlővég külső menettel

Kétrészes bilinccsel történő szereléshez. (lásd a 130-131. oldalon)

Anyaga réz vagy saválló acél (1.4408).

Tömlő átmérő mm	Külső menet	Cikkszám réz	Cikkszám saválló acél
13	G 1/2"	5537 013001	5533 013013
19	G 3/4"	5537 019019	5533 019019
25	G 1"	5537 025025	5533 025025
32	G 1.1/4"	5537 032032	5533 032032
38	G 1.1/2"	5537 038038	5533 038038
50	G 2"	5537 050050	5533 050050
63	G 2.1/2"	5537 063063	5533 063063
75	G 3"	5537 075075	5533 075075
100	G 4"	5537 100100	5533 100100