

## Pneumatika csatlakozók

### Gyorcsatlakozó krómozott rézből

Kompatibilis : a Rectus 25/26 szériával  
 Nem kompatibilis : az Orion 44510-el  
 Üzemi nyomás : max. 35 bar  
 Hőállóság : -20°C / +100°C  
 Átfolyás : max. 100 l/m  
 Tömítés : NBR

Az anyarészek szelepesek, az anya- és apaoldalak egységes méretűek.  
 Réz csatlakozók rendelésre, nikkelezett réz raktárról.



### Anyarész tömlővéggel

Tömlőátmérő (mm)	Cikkszám
6	130022
8	130023
9	130024
10	130006
13	130003



### Anyarész belső menettel

Belső menet	Cikkszám
G 1/4"	131032
G 3/8"	131006
G 1/2"	131007



### Anyarész külső menettel

Külső menet	Cikkszám
G 1/4"	131031
G 3/8"	131005
G 1/2"	131004



### Aparész tömlővéggel

Tömlőátmérő (mm)	Cikkszám
6	130009
8	130020
9	131022
10	130027
13	130004



### Aparész belső menettel

Belső menet	Cikkszám
G 1/4"	131016
G 3/8"	131028
G 1/2"	131019



### Aparész külső menettel

Külső menet	Cikkszám
G 1/4"	131010
G 3/8"	131017
G 1/2"	131018