



## Kamlok anya sima csonkkal (CC típus, alu bilincshez)

Anyaga: saválló acél 1.4401

Kivitel: kétrészes alu bilinccsel történő szereléshez (130-131. oldal).

Szabvány: EN ISO 14420-7

Névleges nyomás: PN 16

A cikkszám bilincs nélkül értendő.

Névleges méret	Tömlő belső átmérő x falvastagság	Cikkszám
DN 20	19 x 6	151339
DN 25	25 x 6	151340
DN 32	32 x 6	151324
DN 40	38 x 6,5	151329
DN 50	50 x 8	151330
DN 65	63 x 8	151341
DN 75	75 x 8	151338



## Kamlok apa sima csonkkal (EC típus, alu bilincshez)

Anyaga: saválló acél 1.4401

Kivitel: kétrészes alu bilinccsel történő szereléshez (130-131. oldal).

Szabvány: EN ISO 14420-7

Névleges nyomás: PN 16

A cikkszám bilincs nélkül értendő.

Névleges méret	Tömlő belső átmérő x falvastagság	Cikkszám
DN 20	19 x 6	151335
DN 25	25 x 6	151336
DN 32	32 x 6	151334
DN 40	38 x 6,5	151332
DN 50	50 x 8	151331
DN 65	63 x 8	151337
DN 75	75 x 8	151345



## Kamlok anya hegtoldattal

Anyaga: saválló acél 1.4401

Kamlok méret	Névleges csőátmérő (mm)	Hegtoldal külső átmérője (mm)	Cikkszám
DN 13	15	21,3	111136
DN 20	20	26,9	110835
DN 25	25	33,7	110831
DN 32	32	42,4	110832
DN 40	40	48,3	110833
DN 50	50	60,3	110834
DN 65	65	76,1	110837
DN 75	80	88,9	110836
DN 100	100	114,3	111133