

## Gőztömlő csatlakozók

### BOSS gőztömlőcsatlakozó NPT apamenettel

Anyaga horganyzott acél vagy horganyzott temperöntvény.



Tömlőátmérő (mm)	Belső menet	Cikkszám
19	3/4" NPT	5411 019000
25	1" NPT	5411 025000
32	1.1/4" NPT	5411 032000
38	1.1/2" NPT	5411 038000
51	2" NPT	5411 050000

### BOSS gőztömlőcsatlakozó NPT anyamenettel

Anyaga horganyzott acél vagy horganyzott temperöntvény.

Tömlőátmérő (mm)	Belső menet	Cikkszám
19	3/4" NPT	5410 019000
25	1" NPT	5410 025000
32	1.1/4" NPT	5410 032000
38	1.1/2" NPT	5410 038000
51	2" NPT	5410 050000



### BOSS bilincs a gőztömlőcsatlakozókhoz

Anyaga horganyzott temperöntvény.

Tömlő belső Ø mm	Tömlő külső Ø mm	Csavarok/ Körmök száma	Cikkszám
19	33 - 38	2 / 2	5420 031034
25	39 - 43,5	2 / 2	5420 039042
32	49 - 54	4 / 2	5420 045048
38	54 - 60	4 / 2	5420 054060
51	63,5 - 71	4 / 2	5420 064071



### Gőztömlőcsatlakozó anya DIN 14423 (korábban DIN 2826) szerint

Anyarész, laposan tömítő hollandival, tömlővéggel, horganyzott acélból, kétrészes nagy-nomású réz bilinccsel. A tömlővezeték üzembehelyezése után a bilincs csavarjait újra kell ellenőrizni és meghúzni.

Üzemi nyomás: 18 bar 120°C-on meleg vízre, 18bar 210°C-on telített gőzre

Belső menet (coll)	Belső Ø x fal	Cikkszám
G 1/2"	13 X 6	101245
G 3/4"	19 X 7	101246
G 1"	25 X 7,5	101247
G 1. 1/2"	38 X 8	101286
G 2"	50 X 9	102486