

EPDM

Sav-, lóg-, hőálló gumilemez

EPDM gumilemez. Fekete, sima felületű.

Elérhető 20 mm-ig rendelésre.

Hőállóság	: -30°C / +90°C
Alapszín	: fekete
Fajsúly	: 1,45 g/cm ³
Felület	: mindkét oldala sima
Keménység	: 70° Shore A ± 5°
Kivitel	: szövetbetét nélkül
Szakítási nyúlás	: 200%
Szakítószilárdság	: 4 Mpa
Minőség	: EPDM



Vastagság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	Cikkszám
1	1400	20.000	400301
1,5	1400	15.000	400010
2	1400	10.000	400302
3	1400	10.000	400303
4	1400	10.000	400304
5	1400	10.000	400305
6	1400	10.000	400306
8	1400	5.000	400308
10	1400	5.000	400310

Szilikonlemez

Natúr kivitelben

Hőálló szilikonlemez

Hőállóság	: -60°C / +200°C
Alapszín	: áttetsző
Fajsúly	: 1,2 ± 5° gr/cm ³
Felület	: mindkét oldala sima
Keménység	: 60° Shore A ± 5°
Kivitel	: FDA minőség, szövetbetét nélkül
Szakítási nyúlás	: 250%
Szakítószilárdság	: 7 Mpa



Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Cikkszám natúr
1	1200	10.000	801584
2	1200	10.000	801589
3	1200	10.000	800500
4	1200	10.000	801588
5	1200	10.000	800505
6	1200	10.000	801586

Más méretek és kivitelek ajánlatkérésre.

TOVÁBBI GUMILEMEZEK AJÁNLATKÉRÉSRE SZÁLLÍTHATÓAK.

Az aktuális kínálatot honlapunkon megtekintheti.