



DZ1060 Zárt, rozsdamentes fém tömlődob 10-15 m 1/4" tömlővel

Zárt, fém, pneumatika tömlődob INOX borítással, 10-15 m 1/4" poliuretán tömlővel
Rendelhető olajálló és festett acél kivitelben is.

Üzemi nyomás:	10 bar
Hőállóság:	+40°C
Bemeneti csatlakozás:	3/8" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	3/8" belső menet
Súly:	kb. 12 kg
Közeg:	levegő, víz
Befoglaló méretek:	30x40x43 cm
Dobtest:	Poliamid
Forgócsatlakozó:	nikkelezett réz
Borítás:	Aisi 316 nemesacél
Rugó:	szénacél
Tömlő:	poliuretán

Anyag	Megjegyzés	Cikkszám
Rozsdamentes acél	10 m 1/4" tömlővel	DZ1060
Rozsdamentes acél	15 m 1/4" tömlővel	DZ1065
Rozsdamentes acél	5 m 1/2" tömlővel	DZ1070



DZ30 Fémházaz, 200 bar tömlődob nagynyomású 15-20 m tömlőhöz

Zárt, fém, pneumatika tömlődob INOX borítással.
Rendelhető olajálló és festett acél kivitelben is.
A tömlőt külön kell rendelni hozzá.

Üzemi nyomás:	200 bar
Hőállóság:	+90°C
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Közeg:	levegő, víz
Befoglaló méretek:	33 x 53 x 61 cm
Dobtest:	Nemesacél AISI 304
Forgócsatlakozó:	AISI 304
Rugó:	szénacél

A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

Anyag	Súly (kg)	Megjegyzés	Cikkszám
Rozsdamentes acél	20	Max. 15 m 1/4" tömlővel	DZ3015
Rozsdamentes acél	20	Max. 15 m 1/4" tömlővel	DZF315
Rozsdamentes acél	25	Max. 20 m 1/4" tömlővel	DZ3020
Rozsdamentes acél	25	Max. 20 m 1/4" tömlővel	DZF320