

Niplaflex

Univerzális tömlő, olaj- és benzinálló

Vízre, levegőre, gyenge vegyszereknek, savaknak, lúgoknak, növényvédő szereknek, műtrágyáknak, olajnak, benzinnek, zsíroknak ellenáll, rendkívül jó időjárás- és öregedésálló.

Üzemi nyomás : 25 bar
 Repesztési nyomás: 75 bar
 Hőállóság : -20°C / +70°C
 Felépítés : NBR/PVC, fekete, sima, szövetbetétekkel



Felirat:  NIPLAFLEX® PN 25 BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
6	3	12	0,110	100	3240 006000
8	3,5	15	0,150	100	3240 008000
9	3,5	16	0,185	100	3240 009000
10	3,5	17	0,190	100	3240 010000
13	4	21	0,280	100	3240 013000
19	4,5	28	0,440	50	3240 019000

Airbrake

Légféktömlő DIN 74310 szerint

Tehergépjárművek légfékeihez, időjárás- és öregedésálló

Szabvány : DIN 74310
 Üzemi nyomás : 10 bar
 Repesztési nyomás: 25 bar
 Hőállóság : -40°C / +70°C
 Felépítés : EPDM, fekete, sima



Felirat: © BREMSSCHLAUCH/AIRBRAKE ID DIN 74310 WEEK/YEAR - LOTNR***

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
11	3,5	18	0,230	40	3215 011018
13	6	25	0,500	40	3215 013025

Super Air

Műanyag préslegettömlő 20 bar

Vízre, levegőre, gyenge vegyszereknek ellenáll, erős, nagy igénybevételnél jól alkalmazható, könnyű tömlő. Ellenáll mezőgazdasági vegyszereknek. Időjárás és öregedésálló.

Üzemi nyomás : 20 bar 20°C-on
 Repesztési nyomás: 60 bar 20°C-on
 Hőállóság : -20°C / +60°C
 Felépítés : Műanyag, kívül sima, bézs, belül sima, fekete, szövetbetétes.



Felirat:  SUPER/AIR PN 20 BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
6	2,50	11	0,095	50	4210 006000
8	2,50	13	0,110	50	4210 008000
10	2,75	15,5	0,145	50	4210 010000
13	3,00	19	0,195	50	4210 013000
16	3,50	23	0,290	50	4210 016000
19	3,75	26,5	0,400	50	4210 019000
25	4,25	33,5	0,540	50	4210 025000