

VENTIFLON 250



Oldószer- és hőálló PTFE elszívó spiráltömlő

Vegyszer- és oldószerálló flexibilis elszívótömlő, vegyi gőzökre, gázokra. Vékonyfalú, könnyű, flexibilis, acél spirál erősítésű tömlő. Szilárd anyagok szállítására nem alkalmas. Élelmiszeripari és FDA előírásoknak megfelel.

Más átmérők is rendelhetőek, egészen DN 900-ig!

Hőállóság	: -150°C / +250°C (rövid ideig 270°C)
Felépítés	: üvegszövet erősítésű teflonfólia
Belül	: bézs, teflon
Kívül	: bézs, teflon, külső acélspirállal
Tekercsméret (m)	: 3 és 6 m - más hosszokban is gyártható
Szabvány	: EU 10/2011 és EC 1935/2004, FDA 21 CFR 177.1550, Német irányelv XV BfR

Átmérő	Súly kg/m	Hajlítási sugár mm	Vákuum (bar)	Cikkszám
50	0,57	18	- 0,27	432001
60	0,64	20	- 0,22	432002
65	0,72	22	- 0,20	432011
80	0,88	24	- 0,14	432003
102	0,82	28	- 0,085	432004
120	0,98	32	- 0,066	432005
152	0,76	38	- 0,035	432006
160	0,81	40	- 0,03	432007
180	0,90	44	- 0,025	432008
203	1,00	48	- 0,02	432009

VENTIFLON 250 AS



Oldószer- és hőálló elektromosan vezető PTFE elszívó spiráltömlő

Elektromosan vezető, vegyszer- és oldószerálló flexibilis elszívótömlő, vegyi gőzökre, gázokra. Vékonyfalú, könnyű, flexibilis, rozsdamentes acél spirál erősítésű tömlő. Szilárd anyagok szállítására nem alkalmas.

Más átmérők is rendelhetőek, egészen DN 1000-ig.

Hőállóság	: -150°C / +250°C, rövid ideig 270°C
Belül	: fekete, teflon
Kívül	: fekete, teflon, külső nemesacél spirállal
Tekercsméret (m)	: 3 és 6 m - más hosszokban is gyártható
Elektromos ellenállás	: $R < 10^6 \Omega$
Szabvány	: ATEX 2014/34/EU, TRGS 727

Átmérő	Súly kg/m	Hajlítási sugár mm	Vákuum (bar)	Cikkszám
50	0,57	18	-0,27	433001
60	0,64	20	-0,22	433002
80	0,88	24	-0,14	433003
102	0,82	28	-0,08	433004
120	0,98	32	-0,06	433005
152	0,76	38	-0,03	433006
160	0,81	40	-0,03	433007
180	0,90	44	-0,02	433008
203	1,00	48	-0,02	433009