

## Betoncord® / 10



Felirat:  **BETONCORD® CONCRETE / BETON PN 10 BAR**

### Betoninjektáló tömlő

Habarcásra, vakolóanyagra, és más nedves, koptató hatású közegekre.

Üzemi nyomás	: 10 bar
Repszési nyomás	: 30 bar
Hőállóság	: -30°C/+80°C
Belül	: NR/SBR, fekete, sima
Kívül	: SBR, fekete, sima, szövetnyomatos
Betétek	: szövetbetét
Elektromos ellenállás	: $R < 10^6 \Omega$
Kopás érték	: 70 mm <sup>3</sup> ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
50*	8	66	40	104500
60*	8	76	40	104501
63*	8	79	40	104502

\* felirat: BETONTÖMLŐ 10 BAR átmérő

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
60	10	80	20/40	3521 060000
63	13,5	90	40	3521 063090

## Betoncord® / 40



Felirat:  **BETONCORD® CONCRETE / BETON PN 40 BAR**

### Betoninjektáló tömlő

Habarcásra, vakolóanyagra, és és más nedves, koptató hatású közegekre.

Üzemi nyomás	: 40 bar
Repszési nyomás	: 120 bar
Hőállóság	: -30°C/+80°C
Belül	: NR/SBR, fekete, sima
Kívül	: SBR, fekete, sima, szövetnyomatos
Betétek	: szövetbetét
Elektromos ellenállás	: $R < 10^6 \Omega$
Kopás érték	: 70 mm <sup>3</sup> ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	7	39	40	3520 025000
35	7	49	40	3520 035000
38	8	54	40	3520 038000
50	9	68	40	3520 050000
63,5	11	85,5	40	3520 063000

## Betonmetal/85



### Betonpumpatömlő acélbetéttel

Acélbetétes betonnyomó tömlő, Victaulic csatlakozókkal szerelve is szállítható.

Üzemi nyomás	: 85 bar
Hőállóság	: -40°C / +70°C
Belül	: fekete, sima, elektromosan vezetéképes
Kívül	: fekete, sima, kopás- és időjárásálló, szövetlenyomatos
Betétek	: spiralizált acélbetétek
Biztonsági faktor	: 2x
Méretskála	: DN65-150

Csak rendelésre!

Az aktuális választékot a honlapunkon találja.