


Turboflex / U.L. / OHM



Felirat:  **TURBOFLEX/UL/OHM - SAUG/DRUCK - SUCTION/DISCHARGE - ABRIEB/ABRASION 60 MM3 - WP 5 BAR - BP 15 BAR - Ω**

Vezetőképes kopásálló gumi szívótömlő, könnyű és hajlékony

Kopásálló gumitömlő, alkalmas kavicsra, zagyra, és más erősen koptató közegekre.

Nagyon könnyű, rugalmas, jól kezelhető tömlő.

Üzemi nyomás	: 5 bar
Repszési nyomás	: 15 bar
Hőállóság	: -25°C/+80°C
Belül	: NR/SBR, fekete, sima, kopásálló, vezetőképes
Kívül	: SBR, fekete, szövetlenyomatos, hullámos, antisztatikus
Betétek	: acáldrót spirállal és rézszállal
Vákuum	: -0,9 bar
Elektromos ellenállás	: < 10 ⁶ Ω
Kopás érték	: 60 mm ³ ISO 4649 szerint (korábban DIN 53516)
Hajlítási sugár	: 2,5 x belső átmérő

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
51	5	61	1,25	20	3508 050000
63,5	5	73,5	1,65	20	3508 063000
76	5	86	1,85	20	3508 075000
102	6	114	2,9	20	3508 100000
127	6	139	3,95	20	3580 125000
152	6	164	4,8	20	3508 150000

Turbocord®



Felirat:  **TURBOCORD® - ABMESSUNG - PN 12 BAR - ABRIEB 60/70 mm³**

Szemcseszóró tömlő

Rendkívül kopásálló belsővel

Üzemi nyomás	: 12 bar
Repszési nyomás	: 36 bar
Hőállóság	: -30°C / +80°C
Belül	: NR, fekete sima
Kívül	: NR/SBR, fekete, szövetlenyomatos
Elektromos ellenállás	: < 10 ⁶ Ω
Kopás érték	: DIN 53516 szerint: 60-70 mm ³

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
13	7	27	40	3500 013027
19	7	33	40	3500 019033
25	7	39	40	3500 025039
32	8	48	40	3500 032048
38	9	56	40	3500 038054
42	9	60	40	3500 042060
50	10	70	40	3500 050070



Homokszóró tömlőcsatlakozókat a 173. oldalon talál.