

BITUME/SD/160



Forró bitumen tömlő

Bitumentermékek és forró ásványi olajok szállítására alkalmas szívó-nyomó tömlő

Üzemi nyomás	: 15 bar 90°C-on, 6 bar 160°C-on
Repszési nyomás	: 4 x üzemi nyomás
Hőállóság	: -15°C / +160°C
Belül	: szintetikus olajálló NBR gumi, fekete, sima
Kívül	: szintetikus gumi, fekete, sima, szövetle-nyomatos, ózon- öregedés olajálló
Betétek	: nagy szilárdságú szintetikus szövetbetétekkel, acéldrót spirállal
Vákuum	: -0,9 bar

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Hajlítási sugár mm	Súly kg/m	Cikkszám
50	9	300	2,4	230150
75	10	450	4,2	230175
80	10	480	4,4	230180
100	10,5	600	5,9	230010

BITUME/SD/200



Forró bitumen tömlő

Bitumentermékek és forró ásványi olajok szállítására alkalmas szívó-nyomó tömlő. Vezetőképes

Repszési nyomás	: 3 x üzemi nyomás
Hőállóság	: -25/+200°C
Belül	: szintetikus olajálló gumi, fekete, sima
Kívül	: szintetikus gumi, fekete, sima, szövetle-nyomatos, vezetőképes, kopás-, ózon-öregedés- és olajálló
Betétek	: nagy szilárdságú szintetikus szövetbetétekkel, rézszállal, acéldrót spirállal
Vákuum	: -0,4 bar

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Üzemi nyomás +90°C-on (bar)	Üzemi nyomás +200°C-on (bar)	Cikkszám
50	9	250	2,55	15	6	230061
63,5	9	325	3,20	15	6	230062
75	10	400	3,96	15	6	230063
100	10,5	600	5,44	15	6	230064
125	13	1000	8,70	10	4	230065

Armoflex® / OIL



Műanyag szívó-nyomó tömlő

Olaj-, benzin-, zsír-, öregedés- és időjárásálló, könnyű, hajlékony, acélspirál erősítésű műanyag tömlő. Alkalmazható gyenge savakra és lúgokra is.

Vákuum	: -0,8 bar
Hőállóság	: -15°C / +65°C
Felépítés	: NBR/PVC, fekete, beágyazott acéldrót spirállal

Felirat:  ARMOFLEX® / OIL

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás 20°C-on bar	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	4	33	8	0,520	30	4481 025000
32	4	40	7	0,660	30	4481 032000
38	4,5	47	7	0,800	30	4481 038000
51	5,5	62	5	1,350	30	4481 050000