

SOLVO-UPE



FDA vegyipari gumitömlő

Univerzális tömlő élelmiszeripari és vegyipari felhasználásra
Más átmérőkben is gyártható, kérje ajánlatunkat.

Üzemi nyomás	: 18 bar
Repszési nyomás	: 54 bar
Hőállóság	: -35/+100°C (a szállított közegtől függően)
Belül	: UPE márványos, vezetőképese, sima, FDA
Kívül	: EPDM gumi, fekete, szövetlenyomatos, vezetőképese (R<10 ⁶ Ω), kopás- ózon- és időjárásálló
Tekercsméret (m)	: 40 m
Szabvány	: FDA CFR21 - P170-199 i.177.1520 (c) 2.1

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Vákuum (bar)	Súly (kg/m)	Cikkszám
13	3,5	80	- 0,4	0,21	230053
19	5	120	- 0,4	0,41	230059
25	5	150	- 0,3	0,52	230054

SOLVO-UPE-SP



Szívó-nyomó FDA vegyipari gumitömlő

Oldószerálló, könnyű, hajlékony univerzális, szívó-nyomó tömlő
élelmiszeripari és vegyipari felhasználásra
Elektromosan vezetőképese

Üzemi nyomás	: 8 bar
Repszési nyomás	: 24 bar
Hőállóság	: -20/+90°C (a szállított közegtől függően)
Belül	: UPE márványos, vezetőképese, sima, FDA
Kívül	: hullámos EPDM gumi, fekete, szövetlenyomatos, vezetőképese (R<10 ⁶ Ω), kopás-, ózon- és időjárásálló
Betétek	: acélspirál és szövetbetét erősítésekkel
Tekercsméret (m)	: 40 m
Vákuum	: -0,9 bar
Elektromos ellenállás	: < 10 ⁶ Ω
Hajlítási sugár	: 4 x belső átmérő
Szabvány	: FDA CFR21 - P170-199 i.177.1520 (c) 2.1

Felirat: [LOGO] SOLVO - UPE R

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Vákuum (bar)	Súly (kg/m)	Cikkszám
32	6	128	-0,9	0,83	999384
38	6,5	152	-0,9	1,04	999385
50	7	200	-0,9	1,60	999367
75	8	300	-0,9	2,76	999386