



## Motoros tömlődobok Hidraulikus, elektromos vagy pneumatikus motorral

Nagyobb tömlőmennyiség, nagyobb átmérők esetén a mechanikus rugóerő kevésnek bizonyulhat. A motoros felcsévéléssel ellátott dobok lehetnek hidraulikus motorral, pneumatikus motorral, vagy elektromos motorral felszerelvek.

Ezek a dobok általában egyedi megoldások, kérje ajánlatunkat. Az alábbi táblázatban néhány gyakrabban előforduló tömlő méret és tömlőmennyiség található.

Tömlő belső átmérő mm	Tömlőhossz m
6 mm	100-150 m
10 mm	100-150 m
12 mm	100-150 m
19 mm	50-60 m
25 mm	40-50 m

## Tömlődob összehasonlító táblázat

Tömlődob	Tömlő átmérő	Tömlő hossz	Oldal
D1000	3/8"	15 m	189
	1/2"	15 m	
D1100	3/8"	20 m	189
	1/2"	20 m	
D1200	3/4"	12 m	190
	1"	8 m	
D1300	3/4"	18 m	190
	1"	15 m	
D1500	3/8"	15 m	191
	1/2"	15 m	
D2000	3/8"	20 m	191
	1/2"	20 m	
D3000	3/8"	25 m	192
	1/2"	25 m	
D3500	3/8"	35 m	192
	1/2"	35 m	
D3501	3/4"	20 m	193
	1"	13 m	
D3502	3/4"	25 m	193
	1"	15 m	
D4000	3/8"	40 m	194
D4500	1/2"	40 m	194
D5000	3/4"	30 m	195
	1"	25 m	
D6000	3/8"	60 m	195
	1/2"	60 m	
D6001	3/4"	40 m	196
	1"	30 m	

Zárt tömlődobok	Tömlő átmérő	Tömlő hossz	Oldal
DZ1014	1/4"	10 m	197
DZ1038	3/8"	10 m	197
DZ1060	1/4"	10 m	197
DZ1514	1/4"	15 m	197
DZ3015	1/2"	10 m	198
DZ3020	1/2"	20 m	198
DZHPOO	1/4"	10 m	198