

## Carboform®



### Olaj- és benzinálló nyomótömlő

Ellenáll max. 30% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek, ólommentes üzemanyagokra is alkalmazható.

Üzemi nyomás	: 10 bar
Repezttési nyomás	: 40 bar
Elektromos ellenállás	: <math>10^6</math> Ohm
Hőállóság	: -25°C/+80°C
Belül	: NBR, fekete, sima
Kívül	: SBR/EPDM, fekete, sima

Felirat: CARBOFORM PN 10 BAR - Ω

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Tekercsméret m	Cikkszám
19	4	27	50	3300 019000
25	5	35	50	3300 025000

## Petrol - Oil



### Olaj- és benzinálló nyomótömlő

Ellenáll max. 50% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek, alkalmazható gépek és motorok olajvezetékeként.

Üzemi nyomás	: 25 bar
Repezttési nyomás	: 75 bar
Elektromos ellenállás	: <math>10^6</math> Ohm
Hőállóság	: -20°C/+80°C
Belül	: NBR, fekete, sima
Kívül	: NBR/SBR, fekete sima

Felirat:  PETROL - OIL HOSE PN 25 BAR Ω

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Tekercsméret m	Cikkszám
6	4	14	50	3320 006000
8	4	16	50	3320 008000
10	4	18	50	3320 010000
13	4	21	50	3320 013000
15	5	25	50	3320 015000
19	5	29	50	3320 019000
25	5,5	36	50	3320 025000

## Carboform® / PD



### Benzinkúttömlő

Ólmozatlan üzemanyagokra EN 228:2008 és EEC 85/536 szerint, max. 50% aromatartalomig. Alkalmos ipari és dízel olajokra (EN 590:2010), üzemanyag olajokra (DN 51 603 parts 1-5), és ásványi olaj bázisú hidraulika olajokra. Alkalmos dobra felcsévézésre.

Szabvány	: EN 1360 -2005 type 1, TRbF131, Part 2 § 5.5
Üzemi nyomás	: 16 bar
Repezttési nyomás	: 48 bar
Hőállóság	: -30°C / +90°C
Elektromos ellenállás	: <math>10^6</math> Ohm
Belül	: NBR, fekete, sima, vezetőképes
Kívül	: CR, fekete, sima, vezetőképes, szövetlenyomatós, kopás- olaj- és időjárásálló
Betétek	: Textil szövet és rézszál

Felirat:  CARBOFORM® PD EN 1360:2005 TYPE 1 SIZE - 16 BAR - M TRBF 131/PART 2 § 5.5

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Tekercsméret m	Cikkszám
16	5	26	40	3330 015000
19	6	31	40	3330 019000
25	6	37	40	3330 025000