



Gyűrűs réz mosópisztoly Gyorscsatlakozós kimenettel

Ez a pisztoly önállóan is használható, valamint hozzácsatlakoztatva különféle adaptereket, számos területen alkalmazható.

Pisztoly bemeneti csatlakozás: 1/2" belső menet (a képen nemesacél gyorscsatlakozó anyával felszerelve)

A gyorscsatlakozó anyaga krómoxidált réz. A védőgyűrű meggátolja, hogy a csatlakoztatott eszköz ütődése által a pisztoly belseje, szelepe károsodjon.

Termék	Cikkszám
Pisztoly	350088

Tartozék	Jellemző	Cikkszám
Hajlított lándzsa	30 cm	300002
Hajlított lándzsa	60 cm	300061
Hajlított lándzsa	90 cm	300093
Vegyszerező tartály	1 liter	350126





Mosópisztolyok lándzsákhoz

Menetes, vagy gyorscsatlakozós kimenetű mosópisztolyok

Fém mosópisztoly ipari, élelmiszeripari tisztításhoz, mosáshoz, szórófejként, vízadagoláshoz. Fokozatmentes vízmennyiség szabályozással. A külső gumiborítás anyaga EPDM. A nagy átfolyási átmérő alkalmassá teszi habokhoz való alkalmazását is.

A külső menetes kimenetű csatlakoztathatóak különféle

- Hablándzsák
- Vizes lándzsák
- Fúvókák
- Gyorscsatlakozók

A pisztoly önmagában, lándzsa vagy fúvóka nélkül nem használható. A lándzsákat a 234. oldalon találja.

Hőállóság	:	+95°C
Üzemi nyomás	:	24 bar
Bemeneti csatlakozás	:	1/2" belső menet
Kimeneti csatlakozás	:	1/2" külső menet
Rendelhető színek	:	kék

Anyaga	Tömítés	Kivitel	Cikkszám
Nemesacél	Viton, FDA	Gumiborítású kezelőkarral, külső menetes kimenettel	300007
Nemesacél	Viton, FDA	Gumiborítású kezelőkarral, gyorscsatlakozó anyával szerelve	350254
Réz	EPDM, FDA	Vasalattal, gumiborítású kezelőkarral	300090



POLIAMID KIVITEL, nagyon kis súlyú

Súly	:	480 gramm
Üzemi nyomás	:	12 bar
Hőállóság	:	+50 °C
Bemeneti csatlakozás	:	1/2" belső menet

Anyaga	Tömítés	Kivitel	Cikkszám
Poliamid, könnyű	EPDM, FDA	Külső menetes kimenettel	350272



Golyócsapok védelemmel ellátva Gumis vagy fémkeretes védelemmel

Gyakran alkalmaznak a tömlő végén egy egyszerű golyócsapot, melynek a másik végén valamilyen szórófej vagy hablándzsa van.

Ezeket a csapokat lehet védeni gumival, mely leesés esetén védi a csapot, a padlót az erős ütődéstől, valamint a fogása is ergonomikus. A gyorscsatlakozóra is kapható ilyen védőgumi. Másik lehetőség a pillangófogantyút fém védőkerettel védeni.

A gumi kék EPDM-ből van, a csap AISI 304.

A csapok használhatóak a 234. oldalon található lándzsákkal és fúvókákkal.

Hőállóság	:	+95°C
Üzemi nyomás	:	60 bar



Kivitel	Csatlakozás méret	Cikkszám
Golyócsap fém kerettel és gumis gyorscsatlakozóval	1/2" BM és gyorscsatlakozó any	444001
Gumis golyócsap gumis gyorscsatlakozóval	1/2" BM és gyorscsatlakozó any	350468
Gumis golyócsap	1/2" BB	350156
Gumival bevont nyél golyócsaphoz	1/2" KB	350467

Lándzsák és fúvókák



A lándzsák és fúvókák alkalmazhatóak a 233. oldalon található pisztolyokhoz, valamint golyóscsapokhoz.

A külső menetes kimeneti csatlakozású pisztolyra, valamint golyóscsapokra lehetséges sokféle lándzsa és fúvóka felszerelése. A csatlakozás lehet direkt (menetes) – ezt abban az esetben ajánljuk, ha nem kell cserélgetni a lándzsát, vagy lehet gyorscsatlakozós, ebben az esetben a lándzsa és a pisztoly végére a gyorscsatlakozó apa illetve anya kerül felszerelésre, a lándzsa cserélgetése gyorsan megtörténhet.

A lándzsák végeire többféle fúvóka is kerülhet, ehhez adja meg igényét:

- Üzemi nyomás
- Vízállítás (liter/perc)
- Szóráskép, szórási szög



Hablándzsa Fúvókás kialakítás

Alkalmazható a gyorscsatlakozó anyával felszerelt kimenetű pisztolyhoz és golyóscsaphoz. Standard kivitel: 50° /200 l/perc habfúvókával + fúvókavédővel az egyik végén, másik végén gyorscsatlakozó apával

Kivitel, hossz	Cikkszám
22 cm	350466
50 cm	350203
60 cm	350276

Lándzsa nélkül csak fúvóka + fúvókavédő + gyorscsatlakozó

Termék	Cikkszám
kb. 7 cm hossz	300084



Hablándzsa Legyező alakú kialakítás

Alkalmazható a gyorscsatlakozó anyával felszerelt kimenetű pisztolyhoz és golyóscsaphoz. Legyező alakú habszórófej gyorscsatlakozó apával:

Termék	Cikkszám
Gyorscsatlakozó apával	350153



Vizes öblítő lándzsa Hőszigetelt markolattal

Alkalmazható a gyorscsatlakozó anyával felszerelt kimenetű pisztolyhoz és golyóscsaphoz

Standard kivitelek:

Hőszigetelt markolattal, felszerelve gyorscsatlakozó apával, fúvókával, (standard 2530 típus, vagyis 20 baron 25 fokban szór 30 liter/perc vízmennyiséget) és fúvókavédővel.



Kivitel, hossz	Cikkszám
Egyenes, kék, 50 cm	350170
Egyenes, fekete, 70 cm	350177
Egyenes, fekete, 90 cm	350204
Egyenes, fekete, 120 cm	350273
Hajlított, fekete, 70 cm	350274
Hajlított, fekete, 90 cm	350275