

# Agriflat Laposra feltekerhető gumi víztömlő



### Műszaki leírás:

Laposra feltekerhető többcélú ipari víztömlő gumiból. Alkalmas még levegőre, olajra, benzinre, mérsékelt sav- és lúgálló, jó hő- öregedés- és ózonálló. Extrém teherbíró-képességgel rendelkezik a nagy szakítószilárdságú szövetbetétek miatt. Ózon- és öregedésálló.

Könnyű, feltekerve kis helyen szállítható nagy átmérőben is.

Levegőre történő használat esetén az ajánlott üzemi nyomás a repesztési nyomás 25%-a.

Szakítószilárdság adatnál figyelembe kell venni, hogy folyamatos használatnál a terhelés ne legyen nagyobb a megadott érték 1/3-ánál.

A csatlakozók felszerelésénél kérje tanácsunkat! Éles tömlőcsonkok, a belső fal sérülése a tömlő károsodásához vezet.

**Felirat:** ® AGRIFLAT Size

**Repesztési nyomás:** üzemi nyomás x 3

**Hőállóság:** -20°C / +80 °C, rövid ideig +100°C (vízre)

**Felépítés:** NBR/PVC keverék, mely az extrudálás során préselődött bele a textilszövetekbe, kívül hosszanti bordákkal a jobb kopásállóság érdekében

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Nyomás 20°C-on (bar)	Repesztési nyomás (bar)	Szakító szilárdság (kg)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
19,5	2	25	75	1000	0,16	20/100	3070 019000
25,5	2	25	75	1200	0,18	20/100	3070 025000
32	2	20	60	1600	0,23	100	3070 032000
38	2	16	50	1700	0,28	20/100	3070 038000
52	2,2	16	50	3900	0,37	20/100	3070 050000
65	2,2	16	50	4300	0,51	100	3070 063000
76	2,5	16	50	6500	0,68	20/100	3070 075000
90	2,8	16	50	8500	0,9	100	3070 090000
102	2,8	16	50	9500	1	20/100	3070 100000
110	3,3	15	45	10500	1,2	100	3070 110000
127	3	15	45	17000	1,4	20/100	3070 125000
152	3	14	42	17900	1,7	20/50	3070 150000
203	3,3	10	30	26900	2,4	50	3070 200000



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

