

Agriflat Agro Laposra feltekerhető gumi víztömlő



Műszaki leírás:

Lineár öntözőrendszerekhez kifejlesztett, rendkívül erős, laposra feltekerhető mezőgazdasági víztömlő gumiból.

A tömlőt különböző mezőgazdasági alkalmazásokhoz (hígtrágyaszállítás és öntözés), valamint ipari alkalmazásokhoz pl. ipari víz (beleértve a meleg vizet is), szivattyúk, csatornatisztítás, kábelvédelem és számos más nehézipari felhasználásra ajánljuk, jó olajálló. A tömlő levegővel való használatra is alkalmas. Korlátozottan sav- és lúgálló. A betéteken teljesen át van préselve a gumi anyaga, ami nagy stabilitást biztosít a tömlőnek.

Kiváló öregedés és ózonállóság, kopásálló, jól ellenáll a szokványos műtrágyáknak, mezőgazdasági vegyszereknek és mikroorganizmusoknak. Magas szakítószilárdság, alacsony nyomásvesztés és nyúlás.

Hőállóság: -20°C / +80 °C rövid ideig +100 C vízre

Felépítés: NBR/PVC keverék, mely az extrudálás során préselődött bele a textilszövetekbe. Kívül hosszanti bordákkal a jobb kopásállóság érdekében.

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Nyomás 20°-on (bar)	Max. üzemi nyomás 20 °C-on (bar)	Repsztsési nyomás (bar)	Súly (kg/m)	Szakítószilárdság (kg)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
102	3,5	16	20	50	1,35	12400	100	999312
102	3,5	16	20	50	1,35	12400	200	999206
127	3,9	15	18	45	1,7	17000	100	999208
127	3,9	15	18	45	1,7	17000	200	999239
152	3,9	14	17	42	1,95	17900	200	999210
152	3,9	14	17	42	1,95	17900	50	999209



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

