

AIRDUC PUR 350 AS BLACK 0,7 mm fal, Antisztatikus, kopásálló szívótömlő, 0,7 mm fal, középerős kivitel



Műszaki leírás:

Acélspirál erősítésű, anyagában antisztatikus, fekete színű, 0,7 mm falvastagságú, belül közel sima, középerős poliuretán elszívótömlő.

Flexibilis, kopásálló, olajálló, és bizonyos kémiai anyagoknak is jól ellenáll. Alkalmazható koptató porok, granulátumok, olajos gázok, olajköd elszívására.

Tartósan antisztatikus ISO 8031szerint elektromos és felületi ellenállás $<10^9 \Omega$ (a TRGS 727 szerint $<2,5 \cdot 10^8 \Omega \cdot m$ és NFPA 652 10^8 - $10^9 \Omega$)

Alacsony hőmérsékleten is rugalmas.

ATEX 2014/34/EU szerint (1999/92/EK) és a német TRGS 727 szabványnak megfelel: Gyúlékony porok és éghető anyagok pneumatikus szállítására ömlesztett anyagok (20, 21, 22 zóna beltéren), éghető porok szívása (22. zóna beltéren)

ATEX 2014/34/EU szerint (1999/92/EK) és a német TRGS 727 szerint a következő esetekben:

gyúlékony folyadékok szállítása (0, 1, 2 zóna beltérben),

nem éghető folyadékok szállítására, az 1. és 2. zónában (gázok) való használatra,

a zónában való használatra 0 zónában (gázok)

RoHS és REACH konform

Raktáron nem lévő átmérőknél minimális rendelési mennyiség 1 tekercs. Egyedi gyártású átmérőknél minimális rendelési mennyiség van, kérje ajánlatunkat!

Hőállóság: -40°C / $+90^\circ\text{C}$ (rövid ideig $+125^\circ\text{C}$)

Felépítés: poliuretán, áttetsző, beágyazott acélspirállal, belül közel sima, kívül hullámos

Elektromos ellenállás: $<10^9 \Omega$

Falvastagság: 0,7 mm

Kivitel: DIN 26057 Type 2

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Vákuum (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Nyomás 20°C- on (bar)	Súly (kg/m)	Norres típuszám	Cikkszám
40	47	-0,47	32	1,55	0,33	350-0040-3030	228055
50/51	57	-0,38	38	1,25	0,40	350-0050-3030	228056
60	67	-0,31	44	1,05	0,48	350-0060-3030	228057
70	77	-0,18	50	0,90	0,56	350-0070-3030	228058
75/76	82	-0,17	53	0,84	0,59	350-0075-3030	228059
80	87	-0,16	56	0,79	0,64	350-0080-3030	228060
100/102	107	-0,13	68	0,63	0,80	350-0100-3030	228061
120	127	-0,11	80	0,53	0,95	350-0120-3030	228062
125/127	132	-0,11	83	0,51	0,98	350-0125-3030	228053
140	147	-0,09	92	0,45	1,09	350-0140-3030	228063
150/152	157	-0,07	98	0,42	1,40	350-0150-3030	228064
160	167	-0,07	104	0,40	1,50	350-0160-3030	228065
200/203	207	-0,05	128	0,32	1,86	350-0200-3030	228066
250	257	-0,04	158	0,25	2,31	350-0250-3030	228054





TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

