

AIRDUC PUR 351 HT Fekete Középerős forró granulátum tömlő 125 C / 1 MM FAL



Műszaki leírás:

Középerős, egyenes falú, magas hőállóságú kopásálló tömlő forró granulátumokra, hőálló +125°C-ig, rövid ideig +150°C-ig!

Közel sima belsővel, fekete színű kivitel. Spirálok közötti falvastagság 1 mm. Anyaga speciális, magas hőállóságú poliuretán. Megfelel a REACH irányelveknek.

Egyéb átmérők egyedi gyártásban, bizonyos minimál mennyiség rendelésével lehetségesek.

Hőállóság: -40°C /+125 °C rövid ideig + 150°C

Felépítés: poliuretán, fekete,, beágyazott acélspirállal, belül közel sima, kívül hullámos

Falvastagság: 1 mm a spirálok között

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás (bar) 20°C-on	Hajlítási sugár (mm)	Vacuum 20 °C- on	Súly (kg/m)	Cikkszám
25	32	2,83	28	-0,49	0,2	351-0025-1015
32	40	2,24	35	-0,46	0,28	351-0032-1015
38	46	1,9	40	-0,43	0,32	351-0038-1015
40	48	1,81	41	-0,42	0,34	351-0040-1015
45	53	1,62	45	-0,38	0,38	351-0045-1015
50/51	58	1,46	49	-0,36	0,41	351-0050-1015
60	68	1,22	56	-0,28	0,49	351-0060-1015
63/65	73	1,13	60	-0,25	0,53	351-0065-1015
70	79	1,05	65	-0,21	0,59	351-0070-1015
75/76	84	0,98	69	-0,19	0,64	351-0075-1015
80	89	0,92	73	-0,17	0,68	351-0080-1015
90	99	0,82	80	-0,15	0,75	351-0090-1015
100/102	109	0,74	88	-0,12	0,97	351-0100-1015
125/127	134	0,6	107	-0,08	1,2	351-0125-1015
150/152	159	0,5	126	-0,07	1,52	351-0150-1015
200/203	209	0,37	165	-0,05	2	351-0200-1015



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

