

## Armoflex/PU/FOOD Átlátszó élelmiszerminőségű vastagfalú, belül tükörsima, kopásálló spiráltömlő



### Műszaki leírás:

Por alakú vagy szemcsés közegekre, granulátumokra nagy koptató hatás esetén.

Megfelel az EU 10/2011 élelmiszer-szabvány A, B, C, D1, és E kategóriáinak, így alkalmas gyümölcslevek, tej, cukor, tejpor (max 40°C-on) és egyéb folyékony élelmiszerek szállítására.

**Hőállóság:** -20°C / +80°C

**Belül:** átlátszó poliuretán, tükörsima, beépített acéldrót spirállal

**Kívül:** átlátszó poliuretán

**Vákuum:** -0,9 bar

**Hajlítási sugár:** 7 x belső Ø

**Szabvány:** 10/2011 Cat. A, B, C, D1, E - LFGB

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás 20°C-on (bar)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	4,5	34	5	0,85	30	4483 025000
38	4,5	47	5	0,9	30	4483 038000
40	4,5	49	5	0,94	30	4483 040000
51	5	61	5	1,25	30	4483 050000



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

