

Armoflex/PU/FOOD Átlátszó élelmiszerminőségű vastagfalú, belül tükörsima, kopásálló spiráltömlő



Műszaki leírás:

Por alakú vagy szemcsés közegekre, granulátumokra nagy koptató hatás esetén.

Megfelel az EU 10/2011 élelmiszer-szabvány A, B, C, D1, és E kategóriáinak, így alkalmas gyümölcslevek, tej, cukor, tejpor (max 40°C-on) és egyéb folyékony élelmiszerek szállítására.

Hőállóság: -20°C / +80°C

Belül: átlátszó poliuretán, tükörsima, beépített acéldrót spirállal

Kívül: átlátszó poliuretán

Vákuum: -0,9 bar

Hajlítási sugár: 7 x belső Ø

Szabvány: 10/2011 Cat. A, B, C, D1, E - LFGB

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|
| 25 | 4,5 | 34 | 5 | 0,85 | 30 | 4483 025000 |
| 38 | 4,5 | 47 | 5 | 0,9 | 30 | 4483 038000 |
| 40 | 4,5 | 49 | 5 | 0,94 | 30 | 4483 040000 |
| 51 | 5 | 61 | 5 | 1,25 | 30 | 4483 050000 |



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

