

# Földeléses áthidalós bilincs CLAMP 212 Integrált földelő kábellel, Norres tömlőkhöz spirálátlépős rozsdamentes tömlőbilincs



## Műszaki leírás:

**Az alábbi NORRES tömlőkhöz illeszkedő, áthidalós, földelőkábeles tömlőbilincs:**

- AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC); 355 AS; 362 (FOOD / EC); TIMBERDUC®: 533 AS

Jól illeszkedik a tömlő spirális szerkezetéhez, stabil szorítóerőt biztosít a speciális hídnak köszönhetően. Újrafelhasználható. RoHS-konform, DIN 3017

Földelése kivitelezhető a spirál kivezetés és tömlő károsítás nélkül.

Felépítés:

Szalag: W2 rozsdamentes acél 1.4301, AISI 304

Csavar: Horganyzott acél

Ház: Rozsdamentes acél 1.4016, AISI 430

Híd: W2 rozsdamentes acél 1.4301, AISI 304

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

Tömlő DN (mm)	Szalag szélesség (mm)	Szorítási tartomány (mm)	Cikkszám
38-45	9	32-55	212-0035-2878
50-55	9	45-65	212-0045-2878
60-65	9	55-75	212-0055-2878
70-75	9	65-85	212-0065-2878
80-85	9	75-95	212-0075-2878
90-95	9	85-105	212-0085-2878
100-105	9	95-115	212-0095-2878
110-115	9	105-125	212-0115-2878
120-127	9	115-135	212-0125-2878
130-135	9	125-145	212-0125-2878
140-145	9	135-155	212-0135-2878
150-155	9	145-165	212-0145-2878
160-165	9	155-175	212-0155-2878
190-195	9	185-205	212-0185-2878
200-205	9	195-215	212-0195-2878
250-255	12	245-265	212-0245-2878

**Tömlő DN (mm)**

**Szalag szélesség (mm)**

**Szorítási tartomány (mm)**

**Cikkszám**

350-355

12

345-365

212-0345-2878

