

## Betoncord ® 10 bar Ipari beton- és habarcsszállító tömlő



### Műszaki leírás:

Habarcsra, vakolóanyagra, és és más nedves, koptató hatású közegekre, valamint száraz anyagokra is.

A **Betoncord 10 bar** egy rendkívül strapabíró, nagy nyomásállóságú tömlő, amelyet kifejezetten **nedves beton, cement, habarcs, vakolat és más abrazív anyagok** szállítására terveztek. Ideális **építőipari, bányászati, alagútépítési és felújítási munkálatokhoz**. A tömlő **vastag, kopásálló belső és külső falazattal** rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést a legnehezebb körülmények között is.

**Felirat:** ® BETONCORD® CONCRETE / BETON PN 10 BAR

**Üzemi nyomás:** 10 bar

**Repsztsési nyomás:** 30 bar

**Hőállóság:** -30°C / +80°C

**Belül:** NR/SBR, fekete, sima

**Kívül:** SBR, fekete, sima, szövetnyomatos

**Betétek:** szövetbetét

**Elektromos ellenállás:** 106 Ω

**Kopás érték:** 70 mm<sup>3</sup> ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
60	10	80	20/40	3521 060000
63	13,5	90	40	3521 063090

\*Felirat: **BETONTÖMLŐ 10 BAR** átmérő

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
*50	8	66	40	104500
*60	8	76	40	104501
*63	8	79	40	104502