

## Carbocord 10 Olaj- és benzinálló nyomótömlő, vezetőképes



### Műszaki leírás:

A **CARBOCORD 10** egy kiváló minőségű, **NBR** anyagú szállító tömlő, amely széleskörű alkalmazásokhoz ideális, különösen **olajok, benzin** és más üzemanyagok szállítására. A tömlő **10 bar** munkanyomással és **30 bar** repesztési nyomással rendelkezik, és kiváló teljesítményt nyújt a **benzinállóság, olajállóság**, valamint az aromás tartalom legfeljebb **50%-os** megengedett koncentrációja mellett.

Ez a tömlő gyakran alkalmazható **üzemanyagok** szállítására tankokban és hajókon történő **feltöltés** és **ürítés** során, valamint **ipari olajok, biodízel, üzemanyagok** és **ásványi alapú hidraulikus olajok** szállítására is.

**Felirat:** Carbocord® - NBR - Druck / Discharge - PN 10 bar - Ω

**Üzemi nyomás:** 10 bar

**Repesztési nyomás:** 30 bar

**Hőállóság:** -40°C / +90°C max. olaj hőfok 100 C

**Belül:** NBR, fekete, sima, Elektromosan vezetőképes  $R < 10^6 \Omega$

**Kívül:** SBR/EPDM, fekete, szövetlenyomatos, antistatikus  $R < 10^9 \Omega$

**Betétek:** textil szövet

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
32	6	44	210	1	40	3310 032000
38	6,5	51	300	1,28	40	3310 038000
50	7	64	400	1,75	40	3310 050000