

# Carbocord EN 12215 Olaj- és benzinálló nyomótömlő



## Műszaki leírás:

A **CARBOCORD EN** egy kiváló minőségű, rendkívül rugalmas, olajálló szállítótömlő, amelyet tankertöltő kocsikhoz terveztek. Ez a **szívó-nyomó** tömlő különösen alkalmas **ipari olajok, fűtőolajok, diesel, biodízel, ásványolaj alapú hidraulikaolajok**, valamint **benzintartalmú üzemanyagok** szállítására, akár 50%-os aromatartalomig.

A **CARBOCORD EN** tömlő teljesíti az **EN 12115:2011** szabvány előírásait, beleértve a hajlítási sugár, lángállóság, nyúlás és elektromos ellenállás (a tömlő vezetőképes csövének köszönhetően) követelményeit. Ez a tulajdonság biztosítja, hogy a tömlő különböző **ATEX zónákban** is biztonságosan használható, mivel az elektromos töltést biztonságosan levezethetjük róla. A **CARBOCORD EN** tömlő a **biztonsági tényezője 1:4**, így garantálja a megbízhatóságot és hosszú élettartamot.

Alkalmazása elterjedt a **tartályok, üzemanyagtartályok, hajók töltések és ürítések**, valamint a **petro-kémiai iparban** is, ahol a tömlők gyakran az **EN 12115:2011** szabvány előírásai szerint kerülnek alkalmazásra.

**Felirat:** ® CARBOCORD® EN 12115:2011 NBR 1 - D - SIZE - PN 16 BAR - QT - TRBF 131/T2 - P.5.5 - QUARTER/YEAR

**Üzemi nyomás:** 16 bar

**Repesztési nyomás:** 64 bar

**Hőállóság:** -30°C /+90°C

**Belül:** NBR, fekete, sima

**Kívül:** CR, fekete, szövetlenyomatos

**Elektromos ellenállás:** 10<sup>6</sup>

**Átmenő ellenállás:** 10<sup>9</sup>

**Szabvány:** EN 12115 és TRbF131 2.rész 5.5 §; EN ISO 1307:2008; EN 1761:1999

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám    |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 32           | 6                 | 44           | 40               | 3380 032000 |
| 38           | 6,5               | 51           | 40               | 3380 038000 |
| 50           | 8                 | 66           | 40               | 3380 050000 |
| 75           | 8                 | 91           | 40               | 3380 075000 |



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

Belső Ø (mm)

Falvastagság (mm)

Külső Ø (mm)

Tekercsméret (m)

Cikkszám

100

8

116

40

3380 100000