

## Carbocord / EN 12215 Olaj- és benzinálló nyomótömlő



### Műszaki leírás:

Ellenáll max. 50% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek, tartálykocsiktömlőként kiválóan alkalmazható. Alkalmas biodízelhez és E10-hez.

**Felirat:** ® CARBOCORD® EN 12215:2011 NBR 1 - D - SIZE - PN 16 BAR - QT - TRBF 131/T2 - P.5.5 - QUARTER/YEAR

**Üzemi nyomás:** 16 bar

**Repesztési nyomás:** 64 bar

**Hőállóság:** -30°C /+90°C

**Belül:** NBR, fekete, sima

**Kívül:** CR, fekete, szövetlenyomatos

**Elektromos ellenállás:** 10<sup>6</sup>

**Átmenő ellenállás:** 10<sup>9</sup>

**Szabvány:** EN 12215 és TRBF131 2.rész 5.5 §

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
32	6	44	40	3380 032000
38	6,5	51	40	3380 038000
50	8	66	40	3380 050000
75	8	91	40	3380 075000
100	8	116	40	3380 100000