

Carbocord/10 Olaj- és benzinálló nyomótömlő, vezetőképes



Műszaki leírás:

Ellenáll max. 50% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek.

Gyakori felhasználási területek: ólommentes üzemanyagok töltése, lefejtése, szállítása különféle tartályokba, szállító járművekbe, hajókba. Alkalmas ipari olajokhoz, biodízelhez, fűtőolajokhoz és ásványi alapú hidraulikaolajokhoz.

A tömlő belseje elektromosan vezetőképes, a fedlapja antisztatikus.

Felirat: Carbocord® - NBR - Druck / Discharge - PN 10 bar - Ω

Üzemi nyomás: 10 bar

Repszési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -40°C /+90°C max. olaj hőfok 100 C

Belül: NBR, fekete, sima, Elektromosan vezetőképes $R < 10^6 \Omega$

Kívül: SBR/EPDM, fekete, szövetlenyomatos, antisztatikus $R < 10^9 \Omega$

Betétek: textil szövet

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
32	6	44	210	1	40	3310 032000
38	6,5	51	300	1,28	40	3310 038000
50	7	64	400	1,75	40	3310 050000