

## Carboflat/20 laposra feltekerhető olaj- és benzinálló nyomótömlő



### Műszaki leírás:

Ellenáll max. 50% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek. Alkalmazható hajók üzemanyaggal való feltöltésére. Alkalmas biodízelhez és E10-hez.

**Felirat:** ® CARBOFLAT OIL RIG SUPPLYHOSE - PN .. BAR - BP .. BAR - M

**Üzemi nyomás:** 20 bar (203 mm 16 bar)

**Repesztési nyomás:** 60bar (203 mm 48 bar)

**Hőállóság:** -35°C/+80°C

**Belül:** NBR, fekete, sima

**Kívül:** SBR/CR, fekete, szövetnyomatos

**Betétek:** két sztatikus részsállal

**Elektromos ellenállás:** < 10<sup>6</sup> Ω

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
75	7,5	90	40	3361 075000
100	8	116	20/40	3361 100000
150	9,5	171	20/40	3361 150000
203	10,5	224	20	3360 200000