

Carboflex /10 / Raffineria Szívó-nyomó tömlő



Műszaki leírás:

Ellenáll max. 50% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek.

Alkalmas ásványi olajok és üzemanyagok szívására. Rugalmas és könnyű kivitel, kis hajlítási sugárral.

Általában teherautók újra töltésénél és csatorna tisztító járműveknél használják.

Felirat: ® CARBOFLEX® NBR - ÖL SAUG/DRUCK - OIL
SUCTION/DISCHARGE - PN 10 BAR - Ω

Hőállóság: -30°C / +80°C (rövid ideig +120°C közegtől függően)

Belül: NBR, fekete, sima, vezetőképes

Kívül: szintetikus gumi, fekete, fél hullámos, kopásálló, ózon és öregedés álló, szövetlenyomatos, ásványi olajjal és rövid ideig szénhidrogénnel érintkezhet

Tekercsméret: 50 m

Vákuum: -0,9 bar

Erősítés: magas rugalmasságú szintetikus fonal, beépített réz szál

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
32	43	5,5	100	0,9	40	104127
38	50	6	120	1,1	40	104128
40	52	6	120	1,15	40	104129
45	59	7	150	1,48	40	104130
50	64	7	180	1,6	40	104131
63,5	77,5	7	250	2,05	40	104132
70	85	7,5	280	2,43	40	104133
75	90	7,5	300	2,6	40	104125
80	95	7,5	320	2,73	40	104134
90	106	8	360	3,34	40	104135
100	116	8	400	3,67	40	104126



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
102	118	8	400	3,73	40	104136