

# CARBOFLEX GRECATO Nagyon flexibilis hidraulikaolaj szívó tömlő



## Műszaki leírás:

Rendkívül flexibilis szívó-nyomó olajálló tömlő, max. 50% aromatartalmú ásványolaj termékekre, biodízelre. Külsője hullámos (szögletes bevágásokkal).

**Felirat:** Logo® CARBOFLEX® / GRECATO NBR OEL SAUG/DRUCK - OIL SUCTION/DISCHARGE - PN 10 BAR Ω

**Üzemi nyomás:** 10 bar

**Repszési nyomás:** 30 bar

**Hőállóság:** -30°C /+85 °C rövid ideig +110 °C

**Belül:** fekete, NBR, sima

**Kívül:** CR, fekete, szögletes bevágásokkal, szövetlenyomatos

**Betétek:** szövetbetét és acéldrót spirál

**Tekercsméret:** 40 m

**Vákuum:** -0,8 bar

**Elektromos ellenállás:** <10<sup>6</sup> Ω

**Átmenő ellenállás:** <10<sup>6</sup> Ω

**Hajlítási sugár:** 3 x belső ø

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Cikkszám
19	5	29	60	0,5	3353 019000
20	5	30	60	0,54	3353 020000
25	5	35	75	0,7	3353 025000
32	5	42	100	0,9	3353 032000
38	5	48	115	1,05	3353 038000
50	6	62	135	1,55	3353 050000
60	6	72	135	2,08	3353 060000
76	7,5	91	190	2,75	3353 075000
102	7,5	117	260	3,8	3353 100000



