

CARBOFLEX® GRECATO Nagyon flexibilis hidraulikaolaj szívó tömlő



Műszaki leírás:

A **CARBOFLEX GRECATO** egy rendkívül hajlékony szívó- és nyomótömlő, amelyet speciális, úgynevezett „görög” (blokkolt) profilkialakítása (szögletes bevágásokkal) tesz különlegessé. Ennek köszönhetően nagyon kis hajlítási sugárral rendelkezik, így kiválóan alkalmazható szűk helyeken is. Alkalmas ipari olajok, fűtőolajok, biodízel, ásványi alapú hidraulikaolajok és ólommentes, legfeljebb 50% aromatartalmú üzemanyagok szállítására. Gyakran használják **hidraulikaolaj visszatérő tömlőként** is.

Felirat: Logo® CARBOFLEX® / GRECATO NBR OEL SAUG/DRUCK - OIL SUCTION/DISCHARGE - PN 10 BAR Ω

Üzemi nyomás: 10 bar

Repszési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -30°C / +85 °C rövid ideig +110 °C

Belül: fekete, NBR, sima

Kívül: CR, fekete, szögletes bevágásokkal, szövetlenyomatos

Betétek: szövetbetét és acéldrót spirál

Tekercsméret: 40 m

Vákuum: -0,8 bar

Elektromos ellenállás: $<10^6 \Omega$

Átmenő ellenállás: $<10^6 \Omega$

Hajlítási sugár: 3 x belső \emptyset

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső \emptyset (mm)	Falvastagság (mm)	Külső \emptyset (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Cikkszám
19	5	29	60	0,5	3353 019000
20	5	30	60	0,54	3353 020000
25	5	35	75	0,7	3353 025000
32	5	42	100	0,9	3353 032000
38	5	48	115	1,05	3353 038000
50	6	62	135	1,55	3353 050000
60	6	72	135	2,08	3353 060000
76	7,5	91	190	2,75	3353 075000
102	7,5	117	260	3,8	3353 100000



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

