

Carboflex® OHM 10 bar Olaj- és benzinálló szívó-nyomó tartálykocsitömlő



Műszaki leírás:

A **CARBOFLEX OHM 10** egy kiváló minőségű, nagy teherbírású szívó- és nyomótömlő acélspirálos megerősítéssel, amelyet kifejezetten tartálykocsikhoz, ipari olajszállításhoz és üzemanyag-kezeléshez terveztek.

A tömlő olaj- és benzinálló NBR gumiból készült belső réteggel rendelkezik, kívülről pedig kopás- és ózonálló SBR/EPDM keverék védi. A belső és külső réteg is antisztatikus, az egész tömlő pedig alkalmas **ATEX zónákban** történő használatra. **Teljesíti az SIR irányelveket**, így kiválóan alkalmazható ipari takarítási műveleteknél, tartályok, üzemanyagtartályok és hajók töltésénél és ürítésénél.

Akár 50% aromatartalmú üzemanyagokhoz is biztonsággal használható, valamint kompatibilis ipari olajokkal, fűtőolajjal, biodízzel és ásványolaj-alapú hidraulikaolajokkal.

Megfelelőség: EN ISO 1307:2008, SIR, ATEX

Kibővített átmérőválasztékban készletről szállítható!

Felirat: Carboflex®/Ohm/10 - NBR - Öl Saug/Druck - Oil suction/discharge - PN 10 bar - Ω/T

Üzemi nyomás: 10 bar

Repesztési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -25°C/+90°C

Belül: NBR, fekete, sima

Kívül: SBR/EPDM, fekete, szövetlenyomatos, kopás- és ózonálló

Betétek: acéldrót spirállal és textil betéttel

Vákuum: -0,9 bar

Elektromos ellenállás tömlőbelső: <10⁶ Ω

Elektromos ellenállás belső és külső között: Antistatic <10⁹ Ω

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 22 | 5,5 | 33 | 40 | 3350 022000 |
| 25 | 5,5 | 36 | 40 | 3350 025000 |
| 28 | 5,5 | 39 | 40 | 8330 028002 |
| 32 | 5,5 | 43 | 40 | 3350 032000 |
| 35 | 6 | 47 | 40 | 8330 035002 |
| 38 | 6,5 | 51 | 40 | 3350 038000 |

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 40 | 5 | 50 | 40 | 8330 040006 |
| 42 | 6,5 | 55 | 40 | 3350 042000 |
| 45 | 6,5 | 58 | 40 | 3350 045000 |
| 51 | 6,5 | 64 | 40 | 3350 050000 |
| 55 | 7 | 69 | 40 | 8330 055001 |
| 63 | 7,5 | 78 | 40 | 3350 063000 |
| 70 | 7 | 84 | 40 | 3350 070000 |
| 75 | 8 | 91 | 40 | 3350 075000 |
| 80 | 8 | 96 | 40 | 3350 080000 |
| 90 | 8 | 106 | 40 | 3350 090000 |
| 100 | 8 | 116 | 40 | 3350 100000 |
| 110 | 8 | 126 | 40 | 8330 110003 |
| 127 | 8,5 | 144 | 20 | 3350 125000 |
| 152 | 11 | 174 | 20 | 3350 150000 |