

Carboflex / U.L. / OHM Könnyű, olaj- és benzinálló szívó tömlő



Műszaki leírás:

Nagyon rugalmas és könnyű szívó tömlő ásványi olajokhoz és benzinhez, ellenáll maximum 50%-os aroma tartalommal rendelkező termékeknek.

Jól alkalmazható ipari tisztításhoz és tartály kocsikhoz.

Felirat: ® CARBOFLEX/UL/OHM - NBR OEL/OIL - SAUG/DRUCK - SUCTION/DISCHARGE - WP 5 BAR - BP 15 BAR - Q/T

Üzemi nyomár: 5 bar

Repesztési nyomár: 15 bar

Hőállóság: -25°C / +80°C

Vákuum: -0,9 bar

Belül: NBR, fekete, sima, vezetőképessé

Kívül: SBR/EPDM, olaj- és időjárásálló, hullámos, anyagában vezetőképessé, szövet borítással

Megerősítés: fém dróttal

Hajlítási sugár: 2,5 x belső Ø

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
51	5	61	1,25	20	3354 050000
76	5	86	1,85	20	3354 075000
102	6	114	2,9	20	3354 100000
152	6	164	4,8	20	3354 150000