

Carboflex ® / EN Olaj- és benzinálló szívó-nyomó tartálykocsitömlő



Műszaki leírás:

Ellenáll max. 50% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek

Felirat: ® CARBOFLEX® - MANUFACTURERS NAME EN 12115:2011 NBR-1 - SD - PN.. - WP 16 BAR - Ω/T - TRBF 131/T2 P5.5 - QUARTER/YEAR

Üzemi nyomás: 16 bar

Repesztési nyomás: 64 bar

Hőállóság: -30°C/+90°C

Belül: NBR, fekete, sima

Kívül: CR, fekete, szövetlenyomatos

Betétek: acéldrót spirállal

Vákuum: -0,9 bar

Elektromos ellenállás: < 106 Ω

Átmenő ellenállás: < 109 Ω

Szabvány: EN 12115:2011 és TRbF131 2.rész 5.5 §

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 25 | 6 | 37 | 40 | 3356 025000 |
| 32 | 6 | 44 | 40 | 3356 032000 |
| 38 | 6,5 | 51 | 40 | 3356 038000 |
| 50 | 8 | 66 | 40 | 3356 050000 |
| 63,5 | 8 | 79,5 | 40 | 3356 063000 |
| 75 | 8 | 91 | 40 | 3356 075000 |
| 100 | 8 | 116 | 40 | 3356 100000 |