

Carboflex/10 OHM Olaj- és benzinálló szívó-nyomó tartálykocsitömlő



Műszaki leírás:

Ellenáll max. 50% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek. Nagyon jó minőségű, hajlékony, robosztus szívó-nyomó olajálló tömlő acélspirál erősítéssel. Alkalmas nehéz munkakörülményekre. Több féle ATEX zónában alkalmazható, mivel belseje vezetőképes, külseje antisztatikus. Alkalmas ipari olajok, fűtőolaj, biodízel és ásványolaj bázisú hidraulika olajok szállítására.

Kibővített átmérőválasztékban készletről szállítható!

Felirat: Carboflex®/Ohm/10 - NBR - Öl Saug/Druck - Oil suction/discharge - PN 10 bar - Ω/T

Üzemi nyomás: 10 bar

Repesztési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -25°C/+90°C

Belül: NBR, fekete, sima

Kívül: SBR/EPDM, fekete, szövetlenyomatos, kopás- és ózonálló

Betétek: acéldrót spirállal és textil betéttel

Vákuum: -0,9 bar

Elektromos ellenállás tömlőbelső: <10⁶ Ω

Elektromos ellenállás belső és külső között: Antistatic <10⁹ Ω

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 22 | 5,5 | 33 | 40 | 3350 022000 |
| 25 | 5,5 | 36 | 40 | 3350 025000 |
| 28 | 5,5 | 39 | 40 | 8330 028002 |
| 32 | 5,5 | 43 | 40 | 3350 032000 |
| 35 | 6 | 47 | 40 | 8330 035002 |
| 38 | 6,5 | 51 | 40 | 3350 038000 |
| 40 | 5 | 50 | 40 | 8330 040006 |
| 42 | 6,5 | 55 | 40 | 3350 042000 |
| 45 | 6,5 | 58 | 40 | 3350 045000 |
| 51 | 6,5 | 64 | 40 | 3350 050000 |
| 55 | 7 | 69 | 40 | 8330 055001 |
| 63 | 7,5 | 78 | 40 | 3350 063000 |
| 70 | 7 | 84 | 40 | 3350 070000 |
| 75 | 8 | 91 | 40 | 3350 075000 |
| 80 | 8 | 96 | 40 | 3350 080000 |

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 90 | 8 | 106 | 40 | 3350 090000 |
| 100 | 8 | 116 | 40 | 3350 100000 |
| 110 | 8 | 126 | 40 | 8330 110003 |
| 127 | 8,5 | 144 | 20 | 3350 125000 |
| 152 | 11 | 174 | 20 | 3350 150000 |