

## Carboform / EN / ISO Olaj- és benzinálló nyomótömlő



### Műszaki leírás:

Üzemanyagtömlő, mely speciálisan hajókhöz lett kifejlesztve. Lángálló és önkioltó a külseje. Ellenáll max. 50% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek, ólommentes üzemanyagokra is alkalmazható.

**Felirat:** ® PRODUCER ITALY CARBOPUMP® MARINE FUEL HOSE ISO 7840:2013 A1 E10/B10 COMPATIBLE - CE - SAE J 1527:2011 USCG A1 - RINA - LLOYD'S REGISTER - YEAR - DN

**Hőállóság:** -20°C/+80°C

**Belül:** NBR, fekete, sima

**Kívül:** CR, fekete, sima, lángálló és önkioltó

**Permeabilitás:** < 4 g/m<sup>2</sup> óránként

**Szabvány:** EN/ISO 7840

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Súly (kg/m) | Üzemi nyomás/Repesztési nyomás | Cikkszám    |
|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 6            | 15           | 0,24        | 8bar / 14 bar                  | 3305 006000 |
| 8            | 16           | 0,25        | 8bar / 14 bar                  | 3305 008000 |
| 10           | 18           | 0,28        | 8bar / 14 bar                  | 3305 010000 |
| 12           | 21           | 0,36        | 3,5 bar / 10 bar               | 3305 012000 |
| 16           | 26           | 0,45        | 3,5 bar / 10 bar               | 3305 016000 |
| 19           | 29           | 0,5         | 3,5 bar / 10 bar               | 3305 019000 |