

Carboform® Olaj- és benzinálló nyomótömlő



Műszaki leírás:

A **CARBOFORM** egy **sokoldalúan használható, flexibilis üzemanyagtömlő**, amely alkalmas **olaj- és üzemanyagtartályok töltésére és lefejtésére** mezőgazdasági, és ipari környezetben egyaránt, max. 40% aromás anyag tartalom esetén. Emellett **sűrített levegő továbbítására is** kiválóan alkalmas, így ideális választás lehet különféle ipari és építőipari alkalmazásokhoz is.

A tömlő **NBR belső rétege** és **NBR/EPDM külső borítása** kiválóan ellenáll a benzinnek, gázolajnak, ipari olajoknak és a kedvezőtlen időjárási hatásoknak. A **szövetbetétes erősítés** biztosítja a tartósságot és a megbízhatóságot akár 10 bar üzemi nyomás mellett is.

A **CARBOFORM** antistatikus tulajdonságokkal rendelkezik, így biztonsággal használható olyan területeken is, ahol fontos a sztatikus feltöltődés elleni védelem.

Felirat: ® CARBOFORM® PN 10 BAR Ω

Üzemi nyomás: 10 bar

Repszési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -40°C/+100°C

Belül: NBR, fekete, sima

Kívül: NBR/EPDM, fekete, sima

Betétek: szövetbetét

Elektromos ellenállás: 10⁶ Ω

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
19	4	27	120	50	3300 019000
25	5	35	160	50	3300 025000