

Corrosiv ® / EN 12115 Vegyszertömlő, sav-lúg tömlő



Műszaki leírás:

Erős savakra, lúgokra. Nem ellenálló szénhidrogénekkel szemben.
Kigőzölhető, rövid ideig ellenáll 130°C-nak (maximum 30 percig).

Felirat: ® CORROSIV® CHEMHOSE / CHEMIESCHLAUCH PRODUCER EN 12115 EPDM D MM PN 16 BAR Q/T - TRBF 131/T2 P.5.5 QUARTER/YEAR

Üzemi nyomás: 16 bar

Repesztési nyomás: 64 bar

Hőállóság: -35°C/+95°C

Belül: EPDM, fekete, sima

Kívül: EPDM, fekete, szövetnyomatos

Szabvány: EN 12115:2011 és TRbF 131, 2. rész § 5.5

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
19	6	31	40	3815 019000
25	6	37	40	3815 025000
32	6	44	40	3815 032000
38	6,5	51	40	3815 038000
50	8	66	40	3815 050000