


CORRUFLEX Vízszívó tömlő, új fejlesztés



Műszaki leírás:

Kiváló minőségű alapanyagból új fejlesztésű felépítéssel készül. Hidegben is rendkívül flexibilis. Ipari vízre, szennyvízre, műtrágyára, közepes és nagy igénybevételre ajánljuk.

Hőállóság: -15°C / +60°C

Belül: sima, szürke

Kívül: hullámos, narancssárga spirállal

Tekercsméret: 50 m

Vákuum: -0,9 bar

Anyaga: PVC

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Corruflex rézsál nélkül

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Súly (kg/m)	Üzemi nyomás 20°C-on (bar)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
51	60	4,5	0,88	4,5	50	4433 050000
76	87	5,5	1,42	3,5	50	4433 075000
100	116	7	2,4	2,5	50	4433 100000
102	118	7	2,5	2,5	50	4433 102000
110	124	8	2,75	2,5	50	4433 110000

CORRUFLEX/AS A spirállal együtt futó rézszállal, mely által a tömlő leföldelhető

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Súly (kg/m)	Üzemi nyomás 20°C-on (bar)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
51	60	4,5	0,96	2	50	4456 050000
76	87	5,5	1,6	2	50	4456 075000
102	116	7	2,7	2	50	4456 100000
127	142	7,5	3,45	2	30	4456 125000
152	168	8	4,6	2	30	4456 150000



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

