

## CORRUFLEX/BUNA Vízszívó, olajálló, ultraflexibilis tömlő, új fejlesztés



### Műszaki leírás:

Kiváló minőségű alapanyagból új fejlesztésű PVC/NBR keverék.. Hidegben is extrém flexibilis. Ipari vízre, szennyvízre, olajos vízre, műtrágyára, közepes és nagy igénybevételre ajánljuk.

**Hőállóság:** -30°C /+65°C

**Felépítés:** fekete, kék spirállal

**Belül:** sima, fekete

**Kívül:** hullámos, kék spirállal

**Tekercsméret:** 50 m, 20m

**Vákuum:** -0,9 bar

**Anyaga:** PVC/NBR keverék

**Hajlítási sugár:** 3 x belső Ø

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás 20°C-on (bar)	Súly (kg/m)	Falvastagság (mm)	Cikkszám
51	60	2	0,96	4,5	4467 050000
76	87	2	1,4	5,5	4467 075000
102	116	2	2,7	7	4467 100000



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

