

# Csapágyazott forgócsatlakozó menettel



**Műszaki leírás:**

Meggátolják a tömlő csavarodását, de alkalmazható sok más helyen is, pl. forgó dobok betáplálására, tömlődobokra, stb.

Anyaga lehet réz és nemesacél.

Más méretekben is kapható, kérje ajánlatunkat.

**Üzemi nyomás:** 30 bar

**Hőállóság:** + 95 C

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

**Külső-belső menetes**

Anyaga	Belső menet	Külső menet	Átfolyási átmérő (mm)	Cikkszám
Réz	1/2"	1/2"	9	300001
Nemesacél 316	1/2"	1/2"	9	300451
Nemesacél 316	3/4"	1/2"	14	300453
Réz	3/4"	3/4"	12	300458
Nemesacél 316	3/4"	3/4"	12	300460
Réz	3/4"	1/2"	14	300486
Réz	1"	1"	18	300459
Nemesacél 316	1"	1"	18	300461

**Külső-külső menetes**

Anyaga	Külső menet	Átfolyási átmérő (mm)	Cikkszám
Nemesacél 316	1/2" - 1/2"	9	300462
Réz	1/2" - 1/2"	9	300455
Nemesacél 316	1/2" - 3/4"	9	300463
Réz	1/2" - 3/4"	9	300457