

# Csapágyazott forgócsatlakozó menettel



**Műszaki leírás:**

Meggátolják a tömlő csavarodását, de alkalmazható sok más helyen is, pl. forgó dobok betáplálására, tömlődobokra, stb.

Anyaga lehet réz és nemesacél.

Más méretekben is kapható, kérje ajánlatunkat.

**Üzemi nyomás:** 30 bar

**Hőállóság:** + 95 C

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

**Külső-belső menetes**

| Anyaga        | Belső menet | Külső menet | Átfolyási átmérő (mm) | Cikkszám |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------|----------|
| Réz           | 1/2"        | 1/2"        | 9                     | 300001   |
| Nemesacél 316 | 1/2"        | 1/2"        | 9                     | 300451   |
| Nemesacél 316 | 3/4"        | 1/2"        | 14                    | 300453   |
| Réz           | 3/4"        | 3/4"        | 12                    | 300458   |
| Nemesacél 316 | 3/4"        | 3/4"        | 12                    | 300460   |
| Réz           | 3/4"        | 1/2"        | 14                    | 300486   |
| Réz           | 1"          | 1"          | 18                    | 300459   |
| Nemesacél 316 | 1"          | 1"          | 18                    | 300461   |

**Külső-külső menetes**

| Anyaga        | Külső menet | Átfolyási átmérő (mm) | Cikkszám |
|---------------|-------------|-----------------------|----------|
| Nemesacél 316 | 1/2" - 1/2" | 9                     | 300462   |
| Réz           | 1/2" - 1/2" | 9                     | 300455   |
| Nemesacél 316 | 1/2" - 3/4" | 9                     | 300463   |
| Réz           | 1/2" - 3/4" | 9                     | 300457   |