

D1000 AUTOMATA TÖMLŐDOB 15 m 3/8" vagy 1/2" tömlőhöz, rozsdamentes INOX vagy festett acél



Műszaki leírás:

Automata acél tömlődob 15 m 3/8" vagy 15 m 1/2" tömlőhöz. Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél (AISI 304). Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

A tömlőt külön kell rendelni hozzá, a képen látható tömlő csak illusztráció!!

Üzemi nyomás: 200bar*

Max üzemi hőmérséklet: 90 C*

Bemeneti csatlakozás: 1/2" külső menet

Kimeneti csatlakozás: 1/2" belső menet

Tömlőhosszok: 15 m 3/8", 15 m 1/2"

Súly: 14,5 kg

Befoglaló méret: 28 x 60 x 55 cm

*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Anyag	Alkalmazás	Cikkszám
festett acél	víz, levegő és külön igény esetén zsírok, olajok	DF1000
rozsdamentes acél	víz, levegő és vegyszerek	DS1000