

## D1100 AUTOMATA TÖMLŐDOB 20 m 3/8" vagy 1/2" tömlőhöz, rozsdamentes INOX vagy festett acél



### Műszaki leírás:

Automata acél tömlődob 20 m 3/8" vagy 20 m 1/2" tömlőhöz. Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél (AISI 304). Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

### A tömlőt külön kell rendelni hozzá, a képen látható tömlő csak illusztráció!!

Üzemi nyomás: 200 bar\*

Max üzemi hőmérséklet: 90 C \*

Bemeneti csatlakozás: 1/2" külső menet

Kimeneti csatlakozás: 1/2" belső menet

Tömlőhosszok: 20 m 3/8", 20 m 1/2"

Súly: 18 kg

Befoglaló méret: 28 x 60 x 55 cm

\*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Anyag	Alkalmazás	Cikkszám
rozsdamentes acél	víz, levegő és vegyszerek	DS1100
festett acél	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok	DF1100