

# D1500 AUTOMATA TÖMLŐDOB 15 m 3/8" vagy 1/2" tömlőhöz, rozsdamentes INOX vagy festett acél



## Műszaki leírás:

Automata acél tömlődob 15 m 3/8" vagy 15 m 1/2" tömlőhöz.

Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél (AISI 304).  
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.



## DK 15 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.

**A tömlőt külön kell rendelni hozzá, a képen látható tömlő csak illusztráció!!**

Üzemi nyomás: 200 bar\*

Max üzemi hőmérséklet: 90 C \*

Bemeneti csatlakozás: 1/2" külső menet

Kimeneti csatlakozás: 1/2" belső menet

Tömlőhosszok: 15 m 3/8", 15 m 1/2"

Súly: 14,5 kg

Befoglaló méret: 28 x 60 x 55 cm

\*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni

## Anyag

rozsdamentes acél

festett acél

## Alkalmazás

víz, levegő és vegyszerek

víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok

## Cikkszám

DS1500

DF1500