

## **D2000 AUTOMATA TÖMLŐDOB 20 m 3/8" vagy 1/2" tömlőhöz, rozsdamentes INOX vagy festett acél**



### **Műszaki leírás:**

Automata acél tömlődob 20 m 3/8" vagy 20 m 1/2" tömlőhöz.

Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél (AISI 304).  
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.



### **DK 20 FALIKONZOL**

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.

**A tömlőt külön kell rendelni hozzá, a képen látható tömlő csak illusztráció!!**

Üzemi nyomás: 200 bar\*

Max üzemi hőmérséklet: 90 C \*

Bemeneti csatlakozás: 1/2" külső menet

Kimeneti csatlakozás: 1/2" belső menet

Tömlőhosszok: 20 m 3/8", 20 m 1/2"

Súly: 18 kg

Befoglaló méret: 28 x 60 x 55 cm

\*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni

### **Anyag**

rozsdamentes acél

festett acél

### **Alkalmazás**

víz, levegő és vegyszerek

víz, levegő és külön igény szerint zsírok, olajok

### **Cikkszám**

DS2000

DF2000