

## **D4500 AUTOMATA TÖMLŐDOB 40 m 1/2" tömlőhöz , rozsdamentes INOX vagy festett acél**



### **Műszaki leírás:**

Automata acél tömlődob 40 m 1/2"tömlőhöz.

Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél (AISI 304).  
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.



### **DK 22 FALIKONZOL**

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.

**A tömlőt külön kell rendelni hozzá, a képen látható tömlő csak illusztráció!!**

Üzemi nyomás: 200 bar\*

Max üzemi hőmérséklet: 90 C \*

Bemeneti csatlakozás: 1/2" külső menet

Kimeneti csatlakozás: 1/2" belső menet

Tömlőhosszok: 40 m1/2"

Súly: 36 kg

Befoglaló méret: 47 x 55 x 65 cm

\*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni

### **Anyag**

rozsdamentes acél

festett acél

### **Alkalmazás**

víz, levegő és vegyszerek

víz, levegő és külön igény esetén zsírok, olajok

### **Cikkszám**

DS4500

DF4500