

## D6001 AUTOMATA TÖMLŐDOB 40 m 3/4" vagy 30 m 1" tömlőhöz, rozsdamentes INOX vagy festett acél



### Műszaki leírás:

Automata acél tömlődob 40 m 3/4" vagy 30 m 1"tömlőhöz.

Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél (AISI 304).  
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

**A tömlőt külön kell rendelni hozzá, a képen látható tömlő csak illusztráció!!**

Üzemi nyomás: 80 bar

Max üzemi hőmérséklet: 90 C \*

Bemeneti csatlakozás: 1" külső menet

Kimeneti csatlakozás: 1" vagy 3/4" belső menet

Tömlőhosszok: 40 m 3/4", 30 m 1"

Súly: 51 kg

Befoglaló méret: 60 x 60 x 60 cm

\*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni

\*\*ellenállósági táblázat figyelembevételével

Anyag	Alkalmazás	Cikkszám
rozsdamentes acél	víz, levegő és vegyszerek	DS6001
festett acél	víz, levegő és külön igény esetében zsírok, olajok	DF6001