

D6001 AUTOMATA TÖMLŐDOB 40 m 3/4" vagy 30 m 1" tömlőhöz, rozsdamentes INOX vagy festett acél



Műszaki leírás:

Automata acél tömlődob 40 m 3/4" vagy 30 m 1" tömlőhöz.

Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél (AISI 304).
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

A tömlőt külön kell rendelni hozzá, a képen látható tömlő csak illusztráció!!

Üzemi nyomás: 80 bar

Max üzemi hőmérséklet: 90 C *

Bemeneti csatlakozás: 1" külső menet

Kimeneti csatlakozás: 1" vagy 3/4" belső menet

Tömlőhosszok: 40 m 3/4", 30 m 1"

Súly: 51 kg

Befoglaló méret: 60 x 60 x 60 cm

*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni

**ellenállósági táblázat figyelembevételével

| Anyag | Alkalmazás | Cikkszám |
|-------------------|--|----------|
| rozsdamentes acél | víz, levegő és vegyszerek | DS6001 |
| festett acél | víz, levegő és külön igény esetében zsírok, olajok | DF6001 |