

# DMS-1 Manuális tömlődob rozsdamentes acélból rozsdamentes acélból INOX tömlődob



## Műszaki leírás:

Ipari kivitel, élelmiszeripari üzemekbe, nagynyomású tisztítótömlők KÉZI felcsévézésére. Anyaga rozsdamentes acél AISI 304 / AISI 303

Cikkszám, csatlakozás méretek, tömlőkapacitás a lenti táblázat szerint!

A cikkszám tömlő nélkül értendő.

Üzemi nyomás: 200 vagy 600 bar illetve a nagyobb méretre 20 vagy 80 bar

Üzemi hőmérséklet: 90°C

Falra rögzítés: egy vagy kétoldali rögzítéssel.

A képen látható tömlő csak illusztráció, a tömlőt külön kell rendelni hozzá.

Tömlő belső ø (mm)	Tömlőhossz (m)	Fali rögzítés	Bemeneti csatlakozás	Kimeneti (tömlő oldali) csatlakozás	Súly (kg)	Cikkszám
10/12	50/35	egy oldali	1/2	1/2	12	DMS 310
10/12	50/35	két oldali	1/2	1/2	12	DMS 610
19/25	20/10	egy oldali	1	1	12	DMS 320
19/25	20/10	két oldali	1	1	14	DMS 620
10/12	70/50	egy oldali	1/2	1/2	12,5	DMS 510
10/12	70/50	két oldali	1/2	1/2	12,5	DMS 710
19/25	35/20	egy oldali	1	1	13	DMS 520
19/25	35/20	két oldali	1	1	15	DMS 720